

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kalite Dünyayı Değiştirir

SANY

Yüksek Güç ve Adaptasyon

- Yüksek rakımlarda bile hız kaybetmeden çalışın.
- Isı kontrol teknolojisi ile yüksek sıcaklıklarda bile kesintisiz çalışın.

Gelişmiş Teknoloji Verimli Sıkıştırma

- Kayma önleyici sistem iyi bir sıkıştırmayı sağlar.

Güvenilir Sistem

- Orijinal SANY rulman yapısı ile yüksek güvenilirlik.

Güvenli Sürüş

- Üç aşamalı fren: Sürüş freni, park freni ve acil durum freni.

Bakım İçin Kolay Erişim

- Kolay bakım için geniş tasarlanmış alanlar.



SSR150C-8

TEK TAMBURLU SİLİNDİR

*Putzmeister Makine değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Putzmeister Makine Sanayi Tic. A.Ş.

G.O.P. Mah. Namık Kemal Bulvarı No: 6 P.K. 59500

Çerkezköy / Tekirdağ

Tel. 0 282 735 10 00 Faks 0 282 735 10 01

info.ptersany@putzmeister.com www.sanyturkiye.com

@sanyturkiye @sanyturkiye

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Teknik Özellikler

Model		SSR150C-8
Ağırlık ve Yük	Çalışma Ağırlığı	15000 kg
	Tambur Ağırlığı	9600 kg
	Arka Dingil Ağırlığı	5400 kg
	Statik Tambur Lineer Ağırlığı	442 N/cm
Sıkıştırma	Titreşim Frekansı	32/36 Hz
	Ana Genişlik	1.8/0.9 mm
	Merkezkaç Kuvveti	300/210 kN
	Tambur Çapı	1500 mm
	Tambur Genişliği	2130 mm
Manevra	Tambur Et Kalınlığı	25 mm
	1.Vites	0-4 km/h
	2.Vites	0-5 km/h
	3.Vites	0-5.8 km/h
	4.Vites	0-8.2 km/h
	Azami Meyil	45%
	Zemin Yüksekliği	410 mm
	Dingiller Arası Mesafe	3143 mm
	Direksiyon Açısı	± 35°
	Dönüş Açısı	± 12°
	Minimum Dönüş Dış Çapı	12010 mm
	Lastik Ebadı	23.1 - 26PR
Motor	Motor	Cummins QSB4.5 - Faz III
	Motor Gücü	119 kW
Kapasiteler	Akü	24 x 120 Ah
	Yakıt Deposu	200 L
	Hidrolik Yağ Deposu	120 L

Standart Donanım

Model	Standart Donanım
SSR150C-8 Tek Tamburlu Silindir	Klima
	Radyo
	Arka Kamera

Ölçüler

A	3143 mm
B	2318 mm
C	6173 mm
D	1500 mm
E	3530 mm
F	2130 mm
G	410 mm

